

Legno Pflegeöl

7009

Univerzální ošetřující olej na povrchovou úpravu nábytku a interiérů pro **kutily a komerční použití**

POPIS PRODUKTU

Všeobecné informace

Rychleschnoucí, snadno zpracovatelný ošetřující olej na úpravu tvrdého dřeva a jehličnatých dřevin. Naolejované povrchy s lehkým znečištěním se vyčistí, osvěží a obnoví se jejich příjemná haptika. Antistatický. Vytvrzování probíhá absorpcí vzdušného kyslíku (oxidační sušení).

Zvláštní vlastnosti a zkušební normy



- **DIN 53160-1 nebo DIN 53160-2**
Odolnost proti potu a slinám



- **ÖNORM EN 71-3**
Bezpečnost hraček, Migrace určitých prvků (bez obsahu těžkých kovů)




- **ofi-report (č.: 403.400)**
Klasifikováno jako obtížně vznětlivé!
- **Povrchová úprava vhodná pro styk s potravinami**
Podle potvrzení nezávislého testovacího institutu OFI technologie & Innovation GmbH, lze produkt použít k porcové úpravě dřevěných prvků, které dočasně přicházejí do styku s potravinami.



- **Francouzská směrnice DEVL1104875A**
Hodnocení stavebních materiálů a produktů dle emisí těkavých organických látek: A+

Oblasti použití



Pro běžně namáhané plochy nábytku a interiérového vybavení, jako např. zařízení ložnic a obývacích pokojů, stejně jako dřevěné podlahy.

Kvůli možnému horšímu odvětrání zápachu produktu naneste na vnitřní části nábytku pouze jednu tenkou vrstvu tohoto produktu.

Účinné látky

Modifikovaný rostlinný olej, vosky, matovací prostředky, benzíny bez obsahu aromatů, bezolovnatá a bezkobaltová sušidla.

ZPRACOVÁNÍ

Pokyny pro zpracování



- Prosím před použitím produkt pečlivě promíchejte nebo protřepejte.
- Produkt je připravený k okamžitému použití.
- Teplota materiálu, podkladu a okolí musí být minimálně +10 °C.

- Optimální podmínky pro zpracování jsou v rozmezí 20 - 25 °C při relativní vzdušné vlhkosti 40 - 60 %.
- Nanesený olej nechte působit několik minut a potom setřete přebytek bavlněným hadříkem nebo klubkem gázy ve směru dřevných vláken.
- U silně opotřebovaných povrchů mohou být nutné dvě vrstvy.
- Jakákoliv změna v posloupnosti zpracování, podmínkách prostředí, nedodržení pokynů nebo použití produktů, které nejsou uvedeny, může negativně ovlivnit výsledek.
- Vezměte prosím na vědomí naše pracovní směrnice ARL 013 - Bezpečnostní opatření pro zpracování oxidativně schnoucích materiálů a ARL 160 - Pracovní směrnice pro laky/lazury a oleje na bázi alkydových pryskyřic.

Technika nanášení



	Vytírání
Vydatnost na jednu vrstvu (m ² /l)	15 - 30

Skutečnou spotřebu materiálu ovlivňuje tvar a kvalita podkladu a také způsob aplikace povrchové úpravy. Přesné hodnoty spotřeby lze zjistit pouze na základě předchozího zkušebního nánosu.

Doby schnutí

(při 23 °C a 50 % rel. vlhkosti)



Pro přetírání	4 hod.
Zaschlé	7 den/dny/-ů

Uváděné hodnoty jsou pouze orientační. Schnutí je závislé na podkladu, tloušťce nanesené vrstvy, teplotě, výměně vzduchu a relativní vlhkosti vzduchu.

Pro dosažení dokonalého schnutí zajistěte dostatečné větrání místnosti při aplikaci. Snížená výměna vzduchu, např. kvůli hustému stohování, prodlužuje dobu schnutí.

Nízké teploty a/nebo vysoká vlhkost vzduchu mohou výrazně prodloužit dobu schnutí.

U dřevin bohatých na obsah extraktivních látek (jako je dub a iroko) může být prodloužená doba schnutí.

PODKLAD

Druh podkladu

olejované listnaté a jehličnaté dřeviny

Vlastnosti podkladu

Podklad musí být suchý, čistý, nosný, bez oddělovacích substancí jako tuk, vosk, silikon, pryskyřice atd. a musí být zbaven prachu ze dřeva. Je třeba provést zkoušku vhodnosti povrchové úpravy na podklad.

KROKY ZPRACOVÁNÍ

Nános produktu

1 x Legno Pflegeöl (7009)



ČIŠTĚNÍ & OŠETŘOVÁNÍ

Čištění

Čistěte vodou, Clean-Möbelreiniger (7202), Clean-Parkettreiniger (7207) nebo jemným domácím čistícím prostředkem Na mastné znečištění použijte Legno Reiniger (7003).

Čištění je možné provést nejdříve 14 dní po nanesení oleje/vosku/tvrdému voskovému oleje.

Nesmí se používat abrazivní čistící prostředky.

Ošetřování	Vezměte prosím na vědomí naše ARL 252 - Pokyny pro ošetřování podlah ošetřených Legno-Öl bzw. Legno-Color, ARL 254 - Pokyny pro péči o nábytek ošetřený Legno-Öl bzw. Legno-Color.
POKYNY PRO OBJEDNÁVÁNÍ	
Velikosti balení	250 ml, 1l
Barevné odstíny	Legno-Pflegeöl (7009000210)
Související produkty	Clean-Möbelreiniger (7202) Clean-Parkettreiniger (7207) Legno Reiniger (7003) Prosím, dbejte pokynů v technických listech příslušných produktů.
DALŠÍ POKYNY	
Životnost / skladování	Min. 1 rok/-y/let v originálně uzavřeném obalu. U balení pod 3 kg je doba použitelnosti 3 rok/-y/let. Skladujte chráněné před vlhkostí, přímým slunečním zářením, mrazem a vysokých teplot (nad 30 °C). Doporučujeme přelit obsah načatého balení do menší nádoby, aby se předešlo želatinaci/tvorbě škraloupu.
 	
GISCODE	Ö60
Bezpečnostně technické údaje	Podrobnější informace o bezpečnosti při přepravě, skladování, manipulaci a likvidaci najdete v příslušném bezpečnostním listu. Aktuální verzi najdete na www.lakyadler.cz .
