

## Legno Pflegeöl

7009

Univerzálny olej na údržbu na povrchovú úpravu nábytku a interiérového vybavenia na **domáce a remeselné použitie**

### POPIS PRODUKTU

#### Všeobecne

Rýchloschnúci, ľahko použiteľný olej na ošetrovanie tvrdého a mäkkého dreva. Zašpinené povrchy s ľahkým znečistením sa vyčistia, osviežia a obnoví sa ich príjemný pocit na dotyk. Antistatické. Tvrdenie prebieha absorpciou vzdušného kyslíka (oxidačné sušenie).

#### Zvláštne vlastnosti a skúšobné normy



- **DIN 53160-1 resp. DIN 53160-2**  
Odolnosť voči slinám a potu



- **ÖNORM EN 71-3**  
Bezpečnosť hračiek, migrácia určitých elementov (uvolňovanie ťažkých kovov)




- **ofi. report (č.: 403.400)**  
Klasifikované ako ťažko zápalné!
- **Laky na priamy styk s potravinami**  
ADLER Ventopur môže byť podľa potvrdenia inštitútu OFI Technologie & Innovation GmbH použitý na lakovanie drevených predmetov, ktoré môžu prechodne prísť do s styku aj s potravinami



- **Francúzska smernica DEVL1104875A**  
Hodnotenie stavebných materiálov a produktov podľa emisií prchavých organických látok: A+

#### Oblasti použitia



Na povrchovú úpravu bežne namáhaných povrchov nábytku a interiérového vybavenia, ako je vybavenie spální a obývacích izieb, ako aj drevených podláh.

Kvôli možnému horšiemu odvetraniu zápachu produktu naneste na vnútorné časti nábytku iba jednu tenkú vrstvu tohto produktu.

#### Účinné látky

Modifikovaný rastlinný olej, vosky, zmatňujúce činiidlá, bezaromatický benzín, bezolovnaté a bezkobaltové sušiace látky.

## SPRACOVANIE

### Pokyny pre spracovanie



- Pred použitím výrobok dobre premiešajte alebo pretrepte.
- Produkt je pripravený na okamžité použitie.
- Teplota produktu, objektu a miestnosti musí byť minimálne +10 °C.
- Optimálne podmienky pre spracovanie sa pohybujú medzi 20 - 25 °C pri relatívnej vzdušnej vlhkosti 40 - 60 %.
- Nanesený produkt nechať krátko pôsobiť a potom prebytok opatrne zotrieť bavlnenou handričkou alebo gázovým tampónom v smere drevných vlákien.
- Na silne opotrebované povrchy môžu byť potrebné dva nátery.
- Akákoľvek zmena postupu, podmienok prostredia, nedodržanie pokynov alebo použitie produktov, ktoré nie sú uvedené v technickom liste, môžu výsledok nepriaznivo ovplyvniť.
- Dodržiavajte našu pracovnú normu **ARL 013 – Bezpečnostné opatrenia pri spracovaní oxidačných sušiacich olejov a voskov** a **ARL 160 – Pracovné normy pre oleje a vosky**.

### Technika nanášania



	Vytieranie
Výdatnosť na nános (m <sup>2</sup> /l)	15 - 30

Skutočnú spotrebu ovplyvňuje tvar a kvalita povrchu obrobku, ako aj spôsob použitia. Presnú spotrebu je možné určiť iba na základe skúšobného nánosu.

### Čas schnutia

(pri 23 °C a 50 % rel. vl. vzduchu)



Následné ošetrovanie	4 hod.
Preschnuté	7 deň/dni/-i

Uvedené doby sú orientačné. Schnutie závisí od podkladu, hrúbky nánosu, teploty, výmeny vzduchu a relatívnej vzdušnej vlhkosti, tlaku pri stohovaní a podmienok pri stohovaní.

Na dosiahnutie dokonalého sušenia zaistite pri aplikácii dostatočné vetranie miestnosti. Slabá výmena vzduchu, napr. kvôli hustému stohovaniu, predlžuje sušenie.

Nízke teploty a/alebo vysoká vlhkosť vzduchu môžu výrazne predĺžiť dobu schnutia.

Pri drevinách bohatých na obsah extraktívnych látok (ako je dub a iroko) môže byť predĺžená doba sušenia.

## PODKLAD

### Druh podkladu

Olejované listnaté a ihličnaté dreviny

### Vlastnosti podkladu

Podklad musí byť suchý, čistý, nosný, bez deliacich substancií ako tuk, vosk, silikón, živica atď., zbavený drevného prachu, ako aj odskúšaný na vhodnosť povrchovej úpravy.

## KROKY SPRACOVANIA

### Nános produktu

1 x Legno Pflgeöl (7009)

## ČISTENIE & OŠETROVANIE

### Čistenie

Čistite vodou, Clean-Möbelreiniger (7202), Clean-Parkettreiniger (7207) alebo jemným čistiacim prostriedkom pre domácnosť. Na masťné znečistenie použite Legno Reiniger (7003).

Čistenie sa môže vykonať najskôr 14 dní po aplikácii oleja / vosku / tvrdého voskového oleja.

Nesmú sa používať abrazívne čistiace prostriedky.

#### Ošetrovanie

Vezmite na vedomie naše pokyny **ARL 252 – Návod na ošetrovanie podláh výrobkami Legno-Öl alebo Legno-Color, ARL 254 – Návod na ošetrovanie nábytku výrobkami Legno-Öl alebo Legno-Color.**

### POKYNY PRE OBJEDNANIE

#### Veľkosti balenia

250 ml, 11

#### Farebné odtiene

Legno-Pflegeöl (7009000210)

#### Súvisiace produkty

Clean-Möbelreiniger (7202)  
Clean-Parkettreiniger (7207)  
Legno Reiniger (7003)

Prosím, dodržujte pokyny v technických listoch príslušného produktu.

### ĎALŠIE POKYNY

#### Trvanlivosť/skladovanie



Min. 1 rok/-y/-ov v originálne uzavretom obale.

Pri balení pod 3 kg je doba použiteľnosti 3 rok/-y/-ov.

Chrániť pred vlhkosťou, priamym slnečným svetlom a vysokými teplotami (nad 30 °C).

Odporúčame preliať obsah otvoreného balenia do menšej nádoby, aby sa predišlo želatínácii/tvorbe kože.

#### GISCODE

Ö60

#### Technicko-bezpečnostné údaje



Podrobnejšie informácie týkajúce sa bezpečnosti počas prepravy, skladovania, manipulácie, ako aj likvidácie nájdete v príslušnej karte bezpečnostných údajov. Aktuálnu verziu nájdete na webovej stránke **www.adler.sk**.